



ISX 32 : HUILE SILICONE

Lubrifiant synthétique, transparent sur base de silicone

Protège le caoutchouc et les matières plastiques : leur redonne souplesse, brillant et éclat

Redonne de l'élasticité aux manchons caoutchoutés ou en latex, aux joints...

UTILISATEURS :

Industrie, Ateliers de maintenance, plongeurs, structures nautiques...

AVANTAGES :

- *Propriétés hydrophobes*
- *Évite la sur alimentation statique*
- *Séparateur et lubrifiant pour les plastiques et toutes pièces plastique/métallique*
- *Complètement transparent*

CARACTERISTIQUES :

- *Couleur :* incolore, transparente
- *Densité 20°C :* 0.970 g/cm³
- *Viscosité 40°C :* 275 mm²/s
- *Température d'utilisation :* -40 à + 150°C
- *Base :* silicone 100%

MODE D'APPLICATION :

Les pièces à lubrifier doivent être parfaitement dégraissées et propres (nous préconisons un pré-nettoyage avec notre produit spécifique à cet effet AUN25)

Etaler le produit en fine couche ; si nécessaire, traiter avec un chiffon doux

CONDITIONNEMENTS :

Flacon de 100 mL

Bidons de 1L - 5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.