



WWW.ABYSSNAUT.COM

FKR 10 LUBRIFIANT PARAFFINE LIQUIDE

Lubrification des fermetures de combinaison étanche, ainsi que toutes fermetures à glissière.

UTILISATEURS :

Plongeurs professionnels, plongeurs de l'Armée et de la Sécurité Civile, structures commerciales, Ateliers de maintenance, plongeurs loisir, structures nautiques...

Données techniques :	Huile minérale blanche	
Couleur	Incolore transparente	-
	Inodore	-
Visco cinématique à 40°C	23	Mm ² /s
Densité à 20°C	0.856	g/cm ³
Point d'écoulement (max)	-6	-
Point d'éclair (Min.)	195	
ENREGISTREMENTS	NSF 3H et H1	-

AVANTAGES :

- Huile de paraffine physiologiquement neutre, répondant aux plus hautes exigences de pureté
- Très bonne résistance à l'oxydation
- Protège contre la corrosion
- Excellent film lubrifiant : limite l'usure, favorise l'étanchéité
- Ne génère pas de surépaisseur pouvant fixer les salissures : poussières abrasives, silice, cristaux de sel...

MODE D'APPLICATION :

Les pièces à lubrifier doivent être parfaitement dégraissées et propres (nous préconisons un pré-nettoyage avec notre produit spécifique à cet effet AUN 38)

Lubrifier la surface avec le produit AbyssNaut FKR 10 à l'aide de la burette puis faire fonctionner la fermeture à plusieurs reprises.

CONDITIONNEMENTS :

Burette de 50 ml

Recharge 5L- 20L sur demande



PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

ABYSSNAUT® SARL – 3, rue de l'Orme – F 63880 OLLIERGUES – France. Tel: 04 73 95 29 68
contact@abyssnaut.com – commercial@abyssnaut.com

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées.