



WWW.ABYSSNAUT.COM

ISX 32 HUILE SILICONE

*Protège le caoutchouc et les matières plastiques : leur redonne souplesse, brillant et éclat.
Redonne de l'élasticité aux manchons caoutchoutés ou en latex, aux joints...*

UTILISATEURS :

Industrie, Ateliers de maintenance, plongeurs, structures nautiques...

Données techniques :

PROPRIETES	VALEURS	UNITES	NORMES
Couleur	Incolore transparent		(visuel)
Densité	0.97	Kg /dm ³	ISO 12185
Viscosité cinématique à 25 °C	350	mm ² /s	ISO 3104
Point éclair	>300	° C	ISO 2592
Point d'écoulement	-50	° C	ISO 3016
Indice de réfraction	1.403		
Constante diélectrique (25 °C)	2.80		
Rigidité diélectrique (25 °C)	16	kV/mm	
Tension de surface (25 °C)	21.1	mN/m	
Température d'utilisation	-50 à +180	° C	

AVANTAGES :

- Propriétés hydrophobes
- Séparateur et lubrifiant pour les plastiques et toutes pièces plastique/métallique
- Très bonne stabilité thermique
- Bonnes propriétés diélectriques / Évite la sur alimentation statique
- Faible tension de surface
- Bonne résistance à l'oxydation.

MODE D'APPLICATION :

Les pièces à lubrifier doivent être parfaitement dégraissées et propres (nous préconisons un pré-nettoyage avec notre produit spécifique à cet effet **AUN38**)

Etaler le produit en fine couche ; si nécessaire, traiter avec un chiffon doux

CONDITIONNEMENTS :

- Flacon de 1L
- Bidon de 5L



PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

ABYSSNAUT ® SARL – 3, rue de l'Orme – F 63880 OLLIERGUES – France. Tel: 04 73 95 29 68
contact@abyssnaut.com – commercial@abyssnaut.com

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées.