



WWW.ABYSSNAUT.COM

ITN CLEAN NETTOYANT / DILUANT

Nettoyant - diluant HFE (hydrofluoroether) pour utilisation avant application des lubrifiants compatible oxygène pur ITN.

Accroît la durée de vie des graisses PFPE/PTFE et favorise leurs performances : permet une meilleure accroche et accroît ainsi la sécurité.

UTILISATEURS :

Plongeurs professionnels, Plongeurs Tek, Aéronautique

Données techniques

PROPRIETES	VALEURS	UNITES	NORMES
Couleur	Incolore		(visuel)
Densité	1.52		ISO 12185
Point éclair	Aucun	°C	ISO 2592
Point d'ébullition	61	°C	
Tension de surface	13.6	dynes/cm	
Pression de vapeur	202	mmHg	
Solubilité dans l'eau	12	ppm/poids	
ODP (Ozone Depletion Potential)	0	cotation	

SPECIFICATIONS :

- Partiellement soluble dans l'eau
- Stabilité chimique et thermique
- Non inflammable

AVANTAGES :

- S'évapore rapidement et sans résidu
- Permet une meilleure adhérence et augmente les performances des lubrifiants PFPE
- Élimine les débris de lubrifiants : garanti des surfaces propres

Adapté pour :

- Le nettoyage des composants électroniques et plastiques
- Le nettoyage du verre, de plastique et élastomères
- La dispersion de graisses ou d'huiles

ABYSSNAUT® SARL – 3, rue de l'Orme – F 63880 OLLIERGUES – France. Tel: 04 73 95 29 68
contact@abyssnaut.com – commercial@abyssnaut.com

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées.



WWW.ABYSSNAUT.COM

MODE D'APPLICATION :

Produit prêt à l'emploi.

Appliquer en couches fines avec un pinceau ou un chiffon parfaitement propre. Bien refermer le contenant immédiatement après utilisation (le produit s'évapore).

DLU de 5 ans (produit conservé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec et tempéré).

CONDITIONNEMENTS :

- Spray de 100G
- Spray de 200G



Volumes sur mesure disponibles sur demande.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données *de sécurité*.

ABYSSNAUT® SARL – 3, rue de l'Orme – F 63880 OLLIERGUES – France. Tel: 04 73 95 29 68
contact@abyssnaut.com – commercial@abyssnaut.com

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées.