



KIT FERMETURE : duo pour entretien des fermetures à Glissière

DUO NETTOYANT / LUBRIFIANT pour entretien et lubrification des fermetures de combinaison étanche, semi étanche ainsi que toutes les fermetures à glissière et TZIP.

Utilisé par les plongeurs de la Marine et des Pompiers.

Composé de deux produits : un nettoyant avec spray + un lubrifiant avec burette d'application + 1 brosse, le tout fourni dans un sachet.

➤ Nettoyant dégraissant AUN Eco :

NETTOYANT POLYVALENT SOLVANTE

AUN Eco est un nettoyant dégraissant ayant un faible impact pour l'environnement, permettant le nettoyage des fermetures avant application du lubrifiant FKR10.

APPLICATIONS :

Convient pour le nettoyage du néoprène, des glissières et Tzips, d'outils, de cuves, de pièces, outillages et équipements.

Respectueux de l'utilisateur, sans étiquetage de risque.

DONNEES TECHNIQUES :

- *liquide*
- *Incolore*
- *Odeur faible*
- *d = 1.06 +/- 0.03*
- *Point éclair > 90°C*
- *Odeur faible*
- *Sans COV*
- *Hautes performances*
- *Sans étiquetage de risque*
- *Ininflammable*
- *Polyvalent*

MODE D'EMPLOI :

Non soluble dans l'eau : produit prêt à l'emploi.

Application par pulvérisation, au chiffon ou au pinceau.

Selon les cas laisser agir quelques minutes et essuyer.

Si besoin, renouveler l'opération.

CONDITIONNEMENTS :

Flacon de 60 ml

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.



➤ **Lubrifiant FKR10:**

Facilite le glissement et le mouvement de la fermeture

APPLICATIONS :

Lubrification des fermetures de combinaison étanche, ainsi que toutes fermetures à glissière

DONNEES TECHNIQUES :

- *Couleur : incolore, transparente*
- *Densité 15°C : 0.844 g/cm³*
- *Huile de paraffine physiologiquement neutre*
- *Totalement transparente*
- *Agrément alimentaire normes USDA H1, enregistrée NSF*
- *Très bonne résistance à l'oxydation*
- *Protège contre la corrosion*
- *Excellent film de lubrifiant*
- *Limite l'usure, favorise l'étanchéité*
- *Ne génère pas de surépaisseur pouvant fixer les salissures : poussières abrasives, silice, cristaux de sel.*

MODE D'EMPLOI :

Les pièces à lubrifier doivent être parfaitement dégraissées et propres (nous préconisons un pré-nettoyage avec notre produit spécifique à cet effet AUN Eco)

Lubrifier la surface avec le produit AbyssNaut FKR 10 à l'aide de la burette puis faire fonctionner la fermeture à plusieurs reprises.

CONDITIONNEMENTS :

Burette de 60 ml

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.